

# 8) ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Konditionen

- Sämtliche Preise verstehen sich in CHF, exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
- Barzahlung und EC-Zahlung: 5% Barrabatt
- Lagerartikel sind fett markiert, andere Artikel sind kurzfristig lieferbar
- Zuschnittarbeiten werden nach effektivem Aufwand verrechnet
- Preisänderungen und Preisfehler vorbehalten
- Gültig sind die AGB der Imprägnierwerk AG Willisau, Januar 2018

## Holzdeklaration

**Schnittholz:** Fichte (Picea abies) / Tanne (Abies alba), Herkunft: Schweiz / Europa

Eiche Quercus robur, Herkunft: Schweiz

**Pfähle/Palisaden:** Fichte (Picea abies) / Tanne (Abies alba) / Kiefernholz (Föhre, Pinus sylvestris), Herkunft: Schweiz/Belarus (FSC / PEFC zertifiziert)

**Rundholz:** Fichte (Picea abies) / Tanne (Abies alba), Herkunft: Schweiz/Deutschland

**Duplex Kantholz:** Fichte (Picea abies) / Tanne (Abies alba), Herkunft: Schweiz/Deutschland

## Entsorgung

Die Entsorgung von Holzresten oder Altholz kann über eine KVA oder Entsorgungsfirma erfolgen (weitere Infos: [www.veva-online.ch](http://www.veva-online.ch)). Abfallcode für imprägniertes Holz: 17 02 98

## Imprägnierverfahren & Erscheinungsbild

Das Erscheinungsbild hängt wesentlich von der Holzfeuchtigkeit, Oberfläche, Herkunft und Einbringtiefe ab. Der Holzschutz (Imprägnierung) ist keine Farbe! Farbton kann nicht nach RAL- oder NCS-Farbkarten abgenommen werden. Harzaustritte und farbliche Veränderungen/Abweichungen sind kein Reklamationsgrund. Stapelabdrücke sind normal und kein Reklamationsgrund.

Es werden drei Imprägnierarten angeboten: BKD5 (farblos, schwermetallfrei), grünlich sowie KDS braun (chromfrei).

- Holzfeuchtigkeit > 25%: Imprägnierung im Wecheldruckverfahren (WD)
- Holzfeuchtigkeit < 25%: Imprägnierung im Kesseldruckverfahren (KD)

## Was ist eine Kesseldruckimprägnierung?

Unter Druck und Vakuum werden Hölzer mit wässrigen Holzschutzmitteln in einem geschlossenen Autoklaven (Imprägnieranlage) behandelt. Das Verfahren und die Prozessdauer variieren je nach Verwendungszweck und dauern mehrere Stunden.

## Wo wird imprägniertes Holz eingesetzt?

Der Einsatz erfolgt ausschliesslich im Aussenbereich, wo Holz der Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Unterschieden werden Gebrauchsklassen GK3 ohne Erdkontakt sowie GK4 mit Erd- oder Wasserkontakt. Beim Einsatz mit Wasserkontakt (Bootsstege) empfehlen wir eine doppelte Imprägnierung. BKD5 sollte nicht mit direktem Erdkontakt verbaut werden.

## Kann Holz bis in den Kern imprägniert werden?

Holz kann im Splintbereich mit Holzschutzmitteln getränkt werden. Auch variiert die Eindringtiefe je nach Einschnitt, Holzfeuchtigkeit, Querschnitt und Oberfläche. Verleimtes Holz hat eine wesentlich geringere Eindringtiefe (Randimprägnierung).

## Wie kann ich meinen Terrassenboden pflegen?

Einen Holzboden kann man ganz einfach nachpflegen. Lesen Sie dazu unseren Pflegehinweis auf unserer Homepage: [www.impraegnierwerk.ch](http://www.impraegnierwerk.ch) > Produkte > Terrassenboden > Dokumente

**Disclaimer/Haftungsausschluss:** Diese Preisliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Der hierin dargelegte Inhalt stellt keine verbindliche Auskunft dar und darf auch nicht als solche verwendet werden. Die Imprägnierwerk AG Willisau schliesst jede Haftung für die Richtigkeit der gemachten Angaben aus.