



Rundholz geschält ø 22-24 cm auf Mass

Diese Rundhölzer haben eine geschälte Oberfläche wie unsere Holzmasten.
Sie sind also auch leicht konisch, genau so wie der Baum im Wald gewachsen ist.
Deshalb fügt sich das Rundholz sehr gut in die Umgebungsgestaltung ein, sind dauerhaft und formschön.
Dank unserer Imprägnierung kann man auch eine lange Lebensdauer erwarten.
Denn wir imprägnieren Rundholz im gleichen Verfahren wie Holzmasten, nach Vorgaben des Lignum-Gütezeichen.
Andere Länge oder Masse gewünscht? Kein Problem. Fragen Sie einfach bei uns nach.

Informationen

ArtikelNr.	24.11.0480
Holzart	Fichte/Tanne SCHWEIZER HOLZ
Imprägnierart	grünlich
Oberfläche	geschält
Lieferzeit	6 Tage
Bei Abholung	3 Tage
Preis exkl. MwSt	CHF 55.10/m1*

Preise exkl. MwSt., ab Werk abgeholt
Angebot 60 Tage gültig
Unverbindliche Angaben | impraegnierwerk.ch/agb

Rundholz konisch geschält
- Imprägnierung: im Wechseldruckverfahren grünlich, nach LIGNUM-GÜTEZEICHEN
- Holzart: Fichte/Tanne
- beidseitig leicht gefast
- Längen bis 6.00m auf Ihr Wunschmass zugeschnitten
- Längen über 6.01m auf Anfrage möglich

Zuschnitt mit Motorsäge

Tipps vom Fachmann

Imprägniertes Rundholz ist ein geniales Baumaterial, vielseitig einsetzbar und kostengünstig.
Durch eine Qualitätsimprägnierung verlängert sich die Lebensdauer um ein Mehrfaches gegenüber unbehandelten Nadelhölzer.