



1) LOHNI-MPRÄGNIERUNG

NEU

1.1 KS2 grünlich

Die Imprägnierung ist ein wasserlösliches, flüssiges, fixierendes, chrom- + borfreies Holzschutzmittel ohne Zugabe einer Farbpaste. Geeignet für Anwendungen der Gebrauchsklasse 3+4. (Zulassung Holzschutzmittel: CH 2N3215)

Wichtig: Imprägniertes Holz zeigt einen oliv-grünen Farbton und hängt von der Oberfläche, Holzqualität, Herkunft und Einschnitt ab. Farbliche Unterschiede sind KEIN Reklamationsgrund. (Informationen bezüglich technischer Trocknung siehe Lohntrocknung Seite 10). Der oliv-grüne Farbton verändert sich nach kurzer Zeit und die Oberfläche wird braun-gräulich!

Parameter	Angaben	Bemerkungen
Holzfeuchtigkeit b. Anlieferung	Variabel	KD: 20 – 30 % / WD: > 30 %
Anlage Längen	L: 16.00 m L: 18.00 m	
Anlage Durchmesser	Ø 160 cm Ø 180 cm	
Paketgrösse	100 x 100 cm	
Fixierungszeit Holzschutzmittel	mind. 2 Tage bei Temp. +5° mind. 7 Tage bei Temp. ≤5°	Holz ist nicht trocken. Quellen & Schwinden beachten

Einbringungsmengen Fi/Ta	Schutzmittelmenge / m ³ Vollholz	Lösungskonzentration
GK 3 (ohne Erdkontakt)	min. 7.50 kg	mind. 5.0 %
GK 3 (mit Erdkontakt)	min. 12.00 kg	mind. 5.0 %

Holzmenge	Paketierung
Bis 0.99 m ³	Lose angeliefert
1.00 m ³ – 1.99 m ³	Gestapelt
2.00 m ³ – 4.99 m ³	Gestapelt
5.00 m ³ – 11.99 m ³	Gestapelt
Ab 12.00 m ³	Gestapelt
Zuschlag Buche:	Kein Braunkern

Allgemeiner Hinweis:

Nur gesundes Holz frei von jeglichen Pilzen kann wirkungsvoll geschützt werden. Bläuepilze oder Bearbeitungsrückstände führen zu optischen Veränderungen und sind kein Reklamationsgrund.